



12V AGM Ready



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características				P.V.P Euros Recom.
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal			
									Frontal	Lateral	Superior	
C35005A02-AEXNE	3661024033954	AGM12-4	3	50	113	70	85	+	□	□	□	46,45
C36007A02-AEXNE	3661024033961	AGM12-5	4	70	113	70	105	+	□	□	□	58,80
C50009A02-AEXNE	3661024036306	AGM12-7F	7	85	150	65	95	+	□	□	□	49,50
C53019A02-AEXNE	3661024034005	AGM12-8	8.6	145	150	87	93	+	□	□	□	77,40
C43012A04-AEXNE	3661024033978	AGM12-9	9	120	135	75	136	+	□	□	□	68,95
C55018A02-AEXNE	3661024034012	AGM12-10	10	150	150	87	130	+	□	□	□	84,70
C56020A01-AEXNE	3661024036672	AGM12-12M	12	200	150	90	145	+	□	□	□	103,90
C56020A02-AEXNE	3661024034029	AGM12-12	12	200	150	90	145	+	□	□	□	103,90
C57017A01-AEXNE	3661024036689	AGM12-16	16	170	150	90	160	+	□	□	□	110,45
C76010A01-AEXNE	3661024036313	AGM12-12F	12	150	150	100	100	+	□	□	□	75,55
C49020A06-AEXNE	3661024033985	AGM12-14	12	210	134	89	166	+	□	□	□	108,00
C64019A01-AEXNE	3661024034036	AGM12-18	18	250	180	75	165	+	□	□	□	142,90
C71035A05-AEXNE	3661024034043	AGM12-23	21	350	205	90	165	+	□	□	□	155,85
C52038A04-AEXNE	3661024034944	AGM12-31	30	430	165	130	175	+	□	□	□	181,10
C56015G03-AEX7E	3661024035200	GEL12-14	14	150	150	90	145	+	□	□	□	160,85
C64010G02-AEX7E	3661024034067	GEL12-16	16 (20h)	100	180	75	165	+	□	□	□	187,60
C66017G04-AEX7E	3661024034074	GEL12-19	19 (20h)	170	185	80	170	+	□	□	□	149,75
U01018G01-AEX7E	3661024034081	GEL12-30	30 (20h)	180	197	132	186	+	□	□	□	229,75

12V AGM



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características				P.V.P Euros Recom.
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal			
									Frontal	Lateral	Superior	
C33003F01-AEXCF	3661024033701	ET4B-BS	2,3	35	113	38	85	+	□	□	□	39,10
C34003F01-AEXCF	3661024033718	ETR4A-BS	2,3	35	113	48	85	+	□	□	□	39,10
C35005F02-AEXCF	3661024033725	ETX4L-BS	3	50	113	70	85	+	□	□	□	35,80
C36007F02-AEXCF	3661024033732	ETX5L-BS	4	70	113	70	105	+	□	□	□	45,65
C53009F01-AEXCF	3661024033817	ETX7A-BS	6	90	150	87	93	+	□	□	□	54,60
C37008F01-AEXCF	3661024033756	ETX7L-BS	6	100	113	70	130	+	□	□	□	53,20
C36013F02-AEXCF	3661024033749	ETZ7-BS	6	100	113	70	105	+	□	□	□	54,60
C50008F01-AEXCF	3661024033794	ET7B-BS	6,5	85	150	65	93	+	□	□	□	55,00
C73011F01-AEXCF	3661024033916	ET9B-BS	8	110	150	70	105	+	□	□	□	62,45
C54012F01-AEXCF	3661024033831	ETX9-BS	8	120	150	87	105	+	□	□	□	58,05
C53019F02-AEXCF	3661024033824	ETZ10-BS	8,6	145	150	87	93	+	□	□	□	69,10
C43012F04-AEXCF	3661024033763	ETX9C-BS	9	120	135	75	140	+	□	□	□	73,95
C54013F02-AEXCF	3661024033848	ET12A-BS	9,5	130	150	87	105	+	□	□	□	67,00
C51018F01-AEXCF	3661024033800	ET12B-BS	10	160	150	70	130	+	□	□	□	73,15
C55018F02-AEXCF	3661024033855	ETX12-BS	10	150	150	87	130	+	□	□	□	73,15
C74023F01-AEXCF	3661024033923	ETZ14-BS	11,2	205	150	90	110	+	□	□	□	85,90
C75013F01-AEXCF	3661024033930	ET14B-BS	12	190	150	70	145	+	□	□	□	89,65
C56020F02-AEXCF	3661024033862	ETX14-BS	12	200	150	87	145	+	□	□	□	89,65
C49020F05-AEXCF	3661024033770	ETX14AH-BS	12	210	134	89	166	+	□	□	□	108,15
C49020F06-AEXCF	3661024033787	ETX14AHL-BS	12	210	134	89	166	+	□	□	□	114,25
C56020F05-AEXCF	3661024036320	ETX14L-BS	12	200	150	87	145	+	□	□	□	89,65
C57022F01-AEXCF	3661024033879	ETX16-BS	14	215	150	90	160	+	□	□	□	107,25
C57027F01-AEXCF	3661024034937	ETX20CH-BS	18	230	150	90	160	+	□	□	□	124,25
C61031F01-AEXCF	3661024033886	ETX20HL-BS	18	270	175	90	155	+	□	□	□	116,60
C61031F02-AEXCF	3661024033893	ETX20H-BS	18	270	175	90	155	+	□	□	□	116,60
C71035F05-AEXCF	3661024033909	ETX24HL-BS	21	350	205	90	165	+	□	□	□	150,15

Garantía comercial por defecto de fabricación: Se aplicará la sustitución del producto defectuoso durante los 6 meses siguientes a la instalación del mismo. En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el período restante a la batería reemplazada.



12V Conventional



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características				P.V.P Euros Recom.
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal			
									Frontal	Lateral	Superior	
C39006D01-AEX9G	3661024033145	EB4L-B	4	50	120	70	92					22,80
C38004D03-AEX9G	3661024033121	12N5-3B	5	40	120	60	130					31,30
C38006D03-AEX9G	3661024033138	EB5L-B	5	65	120	60	130					31,30
C41006D02-AEX9G	3661024033183	12N5,5-3B	5.5	45	135	60	130					34,85
C42010D01-AEX9G	3661024033213	EB7-A	8	85	135	75	133					46,10
C42010D02-AEX9G	3661024033220	EB7L-B	8	85	135	75	133					46,10
C43009D03-AEX9G	3661024033244	12N9-3B	9	85	135	75	139					44,55
C43009D01-AEX9G	3661024033237	12N9-4B-1	9	85	135	75	139					45,05
C43010D01-AEX9G	3661024033251	EB9-B	9	100	135	75	139					47,35
C47010D01-AEX9G	3661024033343	12N10-3B	10	110	135	90	145					63,35
C47016D02-AEX9G	3661024033367	EB10L-A2	11	130	135	90	145					61,30
C47016D03-AEX9G	3661024033374	EB10L-B2	11	130	135	90	145					56,45
C45011D01-AEX9G	3661024033282	12N12A-4A-1	12	115	134	80	160					55,20
C45015D01-AEX9G	3661024033299	EB12A-A	12	165	134	80	160					59,75
C45015D02-AEX9G	3661024033305	EB12AL-A	12	165	134	80	160					59,75
C45015D03-AEX9G	3661024033312	EB12AL-A2	12	165	134	80	160					63,35
C49013D01-AEX9G	3661024033381	12N14-3A	14	130	134	89	166					66,15
C49018D02-AEX9G	3661024033404	EB14-A2	14	145	134	89	166					66,10
C49018D03-AEX9G	3661024033411	EB14-B2	14	145	134	89	166					72,45
C49018D01-AEX9G	3661024033398	EB14L-A2	14	145	134	89	166					66,10
C49018D04-AEX9G	3661024033428	EB14L-B2	14	145	134	89	166					72,45
C70022D01-AEX9G	3661024033640	EB16AL-A2	16	175	205	70	162					72,90
C65024D02-AEX9G	3661024033510	EB18L-A	18	190	180	90	162					89,40
C62024D01-AEX9G	3661024033480	EB16-B	19	190	175	100	155					82,75
C63024D01-AEX9G	3661024033503	EB16CL-B	19	190	175	100	175					90,10
C62024D02-AEX9G	3661024033497	EB16L-B	19	190	175	100	155					82,75
C66019D03-AEX9G	3661024033534	12Y16A-3A	20	210	185	81	170					98,00
C71026D02-AEX9G	3661024033664	E50-N18L-A	20	260	205	90	162					102,95
C67030D05-AEX9G	3661024033572	E60-N24L-B	28	280	184	124	169					117,55
C67030D06-AEX9G	3661024033589	E60-N24L-A	28	280	184	124	169					117,55
C69030D02-AEX9G	3661024033626	U1-9	24	240	195	130	180					123,75
C69037D01-AEX9G	3661024033633	U1R-11	30	300	195	130	180					142,30
C68030D01-AEX9G	3661024033596	E60-N30L-B	30	300	185	128	168					138,45
C52030D03-AEX9G	3661024033435	EB30L-B	30	300	165	130	175					135,05

6V Conventional



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características				P.V.P Euros Recom.
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal			
									Frontal	Lateral	Superior	
C07001D01-AEX9G	3661024032988	6N4B-2A	4	35	100	50	95		Conectores			16,00
C09003D01-AEX9G	3661024033008	6N6-3B-1	6	40	100	55	110					18,75
C10008D02-AEX9G	3661024033015	6N11A-1B	11	95	120	60	130					33,20

Garantía comercial por defecto de fabricación: Se aplicará la sustitución del producto defectuoso durante los 6 meses siguientes a la instalación del mismo. En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el período restante a la batería reemplazada.